

CONTROLLER WINDOWS MOBILE



Controller per applicazioni topografiche

- Windows® Mobile 6.5
- Processore 533 MHz
- Tecnologia Bluetooth®
- Fotocamera integrata
- GPS integrato

It's time.

Controller Windows Mobile

Il modello FC-25A è l'ultimo controller da campo targato Topcon. E' il più piccolo e il più leggero ma è anche uno dei più potenti controller disponibili oggi sul mercato. Con un peso di soli 320g e misurando solamente 144mm di altezza per 83mm di larghezza, FC-25A è un vero dispositivo palmare!

Il massimo della flessibilità

Con a bordo il sistema operativo Windows Mobile 6.5, FC-25A offre il massimo della flessibilità per far girare le applicazioni di cui avete bisogno. La potenza e l'affidabilità di FC-25A vi permettono di navigare verso il vostro sito di lavoro grazie al GPS integrato e di effettuare rilievi topografici e picchettamenti, con installato a bordo un software specifico (Mercurio, TopSURV).

Comunicazioni

Caratterizzato da una vasta selezione di metodi di comunicazione, FC-25A possiede le opzioni di cui avete bisogno. Trasferire i dati in modalità wireless utilizzando il Bluetooth integrato o WiFi 802.11 b/g, o il trasferimento di file di dati con lo slot per le schede SD HC od utilizzando Microsoft Active Sync con il connettore USB mini-B.

Versatile e prestazionale

Con un display touch screen full VGA a colori da 3.5 pollici e GPS SiRF star III GPS in grado di ricevere le correzioni EGNOS, altimetro e fotocamera da 3MP, tutto incluso di serie, non ci sono limiti alle capacità di FC-25A.

Dotato di 256MB di RAM e con accesso a 2GB di memoria interna, non ci sarà alcun problema per salvare tutti i vostri dati di rilievo e di picchettamento, nonché tutte le immagini digitali che catturerete con la fotocamera integrata!

Il marchio e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, inc. Ogni utilizzo di questi marchi da parte di Topcon è autorizzato mediante un'apposita licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.



SPECIFICHE TECNICHE

FC-25A

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni	143 x 83 x 33 (mm)
Peso	320 g
Temperatura operativa	da -20°C a +60°C
Resistenza alla caduta	1,5 m
Protezione Ambientale	IP65, MIL-STD-810G
Batteria	Li-Ion 2.400 mAh
Durata batteria	fino a 8 ore
Tempo di ricarica	3,5 ore

CPU E VIDEO

Display	480x640 VGA 3,5" touch screen TFT
Retroilluminazione schermo	Si
Tastiera	4 tasti, Keypad direzionale
Sistema operativo	Microsoft Windows® Mobile 6.5
Microprocessore	Samsung S3 C33450
Velocità processore	533 MHz

COMUNICAZIONI

Memoria	256 MB MDDR RAM
Espansione di memoria	2GB NAND Flash Memory
Interfacce	USB mini-B Bluetooth® Classe 2 WiFi: 802.11b/g SDHC Card Slot
Fotocamera	integrata da 3.2 Megapixel
Navigazione	GPS SiRF Star III integrato con supporto WAAS/EGNOS



Topcon Europe Positioning B.V.

Essebaan 11 • 2908 LJ Capelle a/d IJssel • Paesi Bassi
Telefono: +31 (0) 10 - 4585077 • Fax: +31 (0) 10 - 2844941
E-mail: survey@topcon.eu • www.topcon.eu

Distributore per l'Italia:

GEO TOP
Positioning Instruments

GEOTOP srl
Via Breccie Bianche, 152 • 60131 Ancona
Tel.: 071/213251 • Fax 071/21325282
e-mail: info@geotop.it • www.geotop.it