

Ricevitore LVH-800 per LC-2

Il ricevitore LVH-800 è un accessorio perfetto per il Laser a Proiezione LC-2, per lavorare all'esterno fino a 50 m di distanza. La configurazione standard include il ricevitore, la staffa e una custodia di nylon.



SPECIFICHE TECNICHE *

	LC-2	LC-4X
Precisione	3 mm / 10 m	2 mm / 10 m
Diodo laser	635 nm	635 nm
Campo operativo	30 m interni / 50 m esterno	40 m interni / 50 m esterno
Alimentazione	3x AA batterie alcaline	3x AA batterie alcaline
Tempo di funzionamento	12 ore continue	5 ore con tutte le linee
Protezione contro acqua/polvere	IP 54	IP 54
Indicazione di fuori livello	Si	Si
Adattatore per treppiede universale	1/4 + 5/8 in compreso	
Peso	470 g	900 g
Protezione	Custodia di nylon	Valigetta in alluminio

* tutte le modifiche alle specifiche tecniche sono di esclusiva pertinenza di TOPCON, 09/2010

www.topcon.eu

Il tuo distributore locale Topcon autorizzato è:

GEO TOP
Positioning Instruments

Geotop S.r.l.

Via Breccia Bianche 152 · 60131 Ancona
Tel.: 071-213251 · Fax: 071-21325282
e-mail: cantiere@geotop.it · www.geotop.it

grafit-werbeagentur.de

RENDI VISIBILE IL TUO LAVORO



**Massimizzare la Produttività
Riducendo i Costi**

It's time.


Laser a Proiezione

LC-2



Laser a Proiezione

LC-4X



- Due-linee, livello e piombo
- Raggio laser ad alta visibilità
- Modalità ad impulsi per il ricevitore opzionale
- Impostazione angoli di 90°
- Per interni ed esterni



Configurazione

- Estrema visibilità del raggio laser
- Proietta 3 linee verticali e 1 linea orizzontale oltre al piombo laser a terra e in alto
- Autolivellamento istantaneo entro 3 secondi
- Portata 40m con il ricevitore di serie
- Protezione contro acqua e polvere IP 54
- Peso, solo 900g



Configurazione