



stampante
hp designjet
120/120nr

stampante hp designjet 120/120nr

Liberate la vostra creatività e date forma ai vostri progetti a colori in tutti i formati, dalle cartoline ai poster A1+. Questa stampante grafica professionale HP permette infatti di ottenere risultati sorprendenti con costi davvero interessanti.

La stampante ideale per progettisti grafici che hanno bisogno di dar vita alle loro idee su supporti di vari formati (fino al formato A1+) e richiedono colori sempre brillanti e i migliori risultati, stampa dopo stampa.

Osservate i vostri progetti prendere vita con immagini a colori di qualità eccezionale a ogni stampa.



stampante hp designjet 120

- Il sistema d'inchiostro a colori CMYKcm e la tecnologia multistrato HP permettono di stampare progetti a colori con dettagli nitidi e tonalità dalle sfumature più omogenee, mentre l'inchiostro di alta qualità HP in gocce di soli 4 picolitri consente di produrre colori uniformi e di creare immagini raffinate con risoluzione a 2.400 dpi.
- Compatibilità Apple ColorSync per una perfetta corrispondenza dei colori in ogni fase del flusso di lavoro.
- Il sistema di calibrazione automatica con autocorrezione permette di ottenere stampe con colori sempre perfetti.



stampante hp designjet 120nr

Non è più necessario ricorrere a servizi esterni o al "taglia e incolla" per realizzare stampe di grande formato. Questa stampante permette infatti di stampare in qualsiasi formato con un unico prodotto.

- Visualizzate le vostre idee in qualsiasi formato, dall'A6 all'A1+ e in formati personalizzati fino a 625 x 1.625 mm.
- Stampa di supporti rigidi e pesanti con grammature fino a 300 g/m² e spessore fino a 0,4 mm.
- Possibilità di ottenere i migliori risultati stampando su formati fino a 609,6 mm di larghezza e 15,24 m di lunghezza con l'alimentatore automatico a rotolo*.
- Creazione di prove di stampa in formato A1 su supporti per prove di stampa HP.
- Selezione di un'ampia gamma di finiture dei supporti di stampa, compresa la carta fotografica, per opuscoli e i cartoncini patinati pesanti.

Più tempo a disposizione da dedicare ai propri progetti e meno energie da impiegare sui progetti di stampa.

- Collegate la stampante al vostro Mac ed iniziate subito a lavorare.
- Produzione di stampe di qualità per l'approvazione del cliente in meno di 4 minuti (formato A3+, modalità migliore, carta lucida).
- Stampa rapida di bozze (1,5 mpp in formato A3+, modalità normale, carta lucida) e quindi più tempo da dedicare a ciò che è veramente importante per la vostra attività.
- Sostituzione dei materiali di consumo meno frequente grazie alle cartucce d'inchiostro HP ad alta capacità.
- Potenziate le vostre funzioni di gestione del colore con il RIP software HP opzionale, in grado di supportare il linguaggio Adobe® PostScript® 3™ e la calibrazione automatica PANTONE®.



stampante hp designjet 120nr con piedistallo

*Alimentatore automatico a rotolo standard nel modello HP Designjet 120nr.

stampante hp designjet 120/120nr



caratteristiche tecniche

tecnologia di stampa	Getto termico d'inchiostro HP
ugelli delle testine di stampa	304 per testina
velocità di stampa	Carta lucida A3, modalità normale: 1,5 minuti per pagina; carta lucida A3, modalità migliore: 4 minuti per pagina Carta lucida A1, modalità normale: 5 minuti per pagina; carta lucida A1, modalità migliore: 12 minuti per pagina
risoluzione massima	2.400 x 1.200 dpi
tecnologia a colori	2.400 dpi, calibrazione automatica con autocorrezione per risultati sempre perfetti a ogni stampa e con stampanti diverse, controllo dei livelli CMYK, della saturazione, della luminosità e della tonalità colore. Funzionalità di gestione ottimizzata del colore tramite RIP software opzionale: calibrazione automatica PANTONE®, certificazione PANTONE, supporto profili colore ICC, emulazioni di stampa, compatibilità Apple ColorSync
compatibilità con i sistemi operativi	Microsoft® Windows® (95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP), Macintosh (9.1, 9.2, 10.1, 10.2)
requisiti minimi di sistema	Macintosh: iMac (G3, G4), G3, G4, G4 doppio processore, iBook, PowerBook, eMac; Mac OS X: v. 10.1.5, 128 MB di RAM, 100 MB di spazio disponibile su disco fisso; Mac OS 9: v. 9.1, 64 MB di RAM, 100 MB di spazio disponibile su disco fisso Microsoft® Windows® 95, 98: Pentium® I, 133 MHz, 48 MB di RAM, 300 MB di spazio disponibile su disco fisso; Windows NT®: Pentium II, 300 MHz, 64 MB di RAM, 400 MB di spazio disponibile su disco fisso; Windows 2000: Pentium II, 300 MHz, 128 MB di RAM, 400 MB di spazio disponibile su disco fisso; Microsoft Windows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB di RAM, 400 MB di spazio disponibile su disco fisso
requisiti di sistema consigliati	Macintosh: iMac G4 o G4 con Mac OS X: v. 10.2.3, 256 MB di RAM, 512 MB di spazio disponibile su disco fisso; Microsoft® Windows® 95, Me: Pentium® I, 133 MHz, 64 MB di RAM, 1 GB di spazio disponibile su disco fisso; Windows NT®: Pentium III, 733 MHz, 128 MB di RAM, 2 GB di spazio disponibile su disco fisso; Windows 2000: Pentium III, 733 MHz, 256 MB di RAM, 2 GB di spazio disponibile su disco fisso; Microsoft Windows XP: Pentium IV, 1 GHz, 256 MB di RAM, 2 GB di spazio disponibile su disco fisso
memoria	64 MB
linguaggi stampante	Standard: PCL 3 GUI RGB 24-bit contone; opzionale: Adobe® PostScript® 3™ tramite RIP software opzionale
formati supporti di stampa standard	A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4, A2+, A/B/C/D, buste
formati personalizzati dei supporti di stampa	HP Designjet 120: fogli: da 76 x 142 a 625 x 1.625 mm HP Designjet 120nr: fogli: da 76 x 142 a 625 x 1.625 mm, alimentatore a rotolo (larghezza): 609,6 mm
lunghezza massima di stampa	15,2 m
massima lunghezza dei supporti a fogli	Vassoio 1: 482,6 mm, alimentazione manuale a fogli singoli: 1.625 mm, percorso posteriore: 1.625 mm
tipi di supporto	Carta (comune, patinata, carta per brochure fronte/retro, fotografica, lucida, fotografica semi-lucida, pesante), lucidi
margini di stampa	Superiore: 5 mm; sinistro: 5 mm; destro: 5 mm; inferiore: 12 mm (supporti a foglio), 5 mm (supporti a rotolo)
gestione dei supporti di stampa	HP Designjet 120: vassoio per carta da 150 fogli formato A3+, alimentazione manuale a fogli singoli per supporti fino al formato A1+, percorso di alimentazione posteriore a fogli singoli per supporti di stampa più spessi HP Designjet 120nr: Vassoio per carta da 150 fogli formato A3+, alimentazione manuale a fogli singoli per supporti fino al formato A1+, percorso di alimentazione posteriore a fogli singoli per supporti di stampa più spessi (fino a 300 g/m²), alimentatore automatico a rotolo
gestione dei supporti di stampa, rifinitura documenti	HP Designjet 120: alimentatore automatico a rotolo opzionale con taglierina automatica HP Designjet 120nr: alimentatore automatico a rotolo con taglierina automatica
requisiti di alimentazione	Tensione in entrata da 100 a 240 VCA con autorilevazione, 50/60 Hz, 2 amp. max.
assorbimento	Massimo 65 watt
interfaccia e connessione	Standard: HP Designjet 120: USB 1.1 (conforme USB 2.0), parallela Centronics IEEE-1284 (conforme ECP), 1 alloggiamento EIO; HP Designjet 120nr: USB 1.1 (conforme USB 2.0), parallela Centronics IEEE-1284 (conforme ECP), server di stampa HP Jeldirect 615n per Fast Ethernet Opzionale: HP Designjet 120: server di stampa HP Jeldirect 615n per Fast Ethernet Driver compresi: driver raster per Mac OS (9.x, X.1, X.2), driver Microsoft® Windows (95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP)
dimensioni (l x p x h)	Senza imballo: HP Designjet 120: 1.050 x 400 x 220 mm; HP Designjet 120nr: 1.050 x 520 x 220 mm Senza imballo, con il piedistallo: HP Designjet 120: 1.050 x 800 x 1.000 mm; HP Designjet 120nr: 1.050 x 920 x 1.000 mm Con l'imballo: HP Designjet 120: 1.192 x 545 x 465 mm; HP Designjet 120nr: 1.192 x 545 x 465 mm
peso	Senza imballo: HP Designjet 120: 21 kg; con l'imballo: HP Designjet 120: 33 kg
condizioni di funzionamento	Condizioni ambientali: temperatura di funzionamento: da 5° a 40°C, umidità in funzionamento: dal 20 all' 80% di umidità relativa; umidità in funzionamento consigliata: dal 25 al 75% di umidità relativa, temperatura di funzionamento consigliata: da 15° a 30°C; temperatura di immagazzinaggio: da -20° a 55°C; umidità di immagazzinaggio: dal 20 all'80% di umidità relativa; livelli di rumore secondo ISO 9296: potenza sonora LwAd: 6,2 B(A), pressione sonora LwAm: 50 db(A)
certificazioni	Conforme ai requisiti per i prodotti ITE Classe B (Classe A se collegati a cavi LAN): Unione Europea (Direttiva EMC), Stati Uniti (normative FCC), Canada (DOC), Australia (ACA), Nuova Zelanda (MoC), Cina (CCC), Giappone (VCCI), Classe A per Corea (MIC), Taiwan (BSMI). Omologazioni: Conformità prodotti ITE, UE Direttiva Bassa Tensione, certificazione CSA per Stati Uniti e Canada, NOM-1-NYCE Messico, Argentina IRAM, Cina CCC, Singapore PSB, Russia GOST, Polonia PCBC, Corea KTL, Energy Star®
garanzia	La garanzia di un anno comprende l'assistenza telefonica dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio e la sostituzione del prodotto sul luogo di installazione. Gli HP Care pack consentono l'estensione della garanzia fino a 3 anni

informazioni per l'ordine

c7791a	stampante hp designjet 120, cavo di alimentazione, cavo USB, testine di stampa (6), cartucce di stampa (6), vassoio di alimentazione/ raccolta, macroinstaller, CD con i driver, CD con documentazione utente, poster d'installazione, guida rapida di riferimento, istruzioni per il disimballaggio, campioni di supporti di stampa
c7791b	la stampante hp designjet 120nr comprende anche: alimentatore automatico a rotolo, server di stampa hp jeldirect 615n

accessori

j6057a	server di stampa interno hp jeldirect 615n (10/100TX)
q1264a	perno supplementare per supporti a rotolo
q1247a	alimentatore automatico a rotolo
q1246a	pedistallo e raccogliatore fogli
q1291a	rip software hp designjet 120

materiali di consumo

c4836ae	cartuccia d'inchiostro ciano hp n.11 (28 ml)
c4837ae	cartuccia d'inchiostro magenta hp n.11 (28 ml)
c4913a	cartuccia d'inchiostro giallo hp n.82 (69 ml)
c5016a	cartuccia d'inchiostro nero hp n.84 (69 ml)
c5017a	cartuccia d'inchiostro ciano chiaro hp n.84 (69 ml)
c5018a	cartuccia d'inchiostro magenta chiaro hp n.84 (69 ml)
c4811a	testina di stampa hp n.11, ciano
c4812a	testina di stampa hp n.11, magenta
c4813a	testina di stampa hp n.11, giallo
c5019a	testina di stampa hp n.84, nero
c5020a	testina di stampa hp n.84, ciano chiaro
c5021a	testina di stampa hp n.84, magenta chiaro

supporti di stampa

q1965a	carta lucida hp per prove, 173 g/m², rotolo da 30 m
q1966a	carta semi-lucida hp per prove, 150 g/m², rotolo da 30 m
q1970a	carta lucida hp per prove, A3+
c6821a	carta per volantini e pieghevoli hp "brochure and flyer paper", A3 (50 fogli)
c6059a	carta fotografica "premium photo paper", lucida, A3 (20 fogli)

servizio assistenza clienti

u3423a/e	hp care pack, 2 anni aggiuntivi di garanzia con sostituzione prodotto il giorno successivo alla richiesta di assistenza Per un elenco completo dei materiali di stampa, visitare il sito web HP all'indirizzo http://www.hp.com/go/designjet e selezionare "materiali di stampa" ("printing materials")
-----------------	---

Le informazioni tecniche contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Energy Star è un marchio di servizio registrato negli Stati Uniti della United States Environmental Protection Agency (agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente). Tutti gli altri prodotti menzionati possono essere marchi di fabbrica registrati dalle rispettive aziende. Microsoft, Windows e MS Windows sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti. Pentium è un marchio di fabbrica registrato di Intel Corporation negli Stati Uniti.

Diemme s.n.c. - Via Giovanni XXIII, 4 - 22063 Cantù (CO) Tel. +39.031.704587 - +39.031.716208 Fax. +39.031.4033112