

Stampante HP Designjet serie 130



Esprimete tutta la vostra creatività e rappresentate le vostre idee con colori realistici e immagini di qualità fotografica, che resistono allo sbiadimento più a lungo rispetto alle foto sviluppate con i procedimenti tradizionali¹. Nessuna limitazione: la stampante supporta tutti i formati, fino all'A1+.

Ideale per i designer grafici che devono poter contare su una straordinaria qualità delle immagini e fedeltà dei colori per stampare composite, layout, mock-up e bozze di lavoro. I fotografi professionisti possono realizzare stampe brillanti di qualità fotografica che resistono allo sbiadimento più a lungo rispetto alle foto stampate con i procedimenti tradizionali, mentre gli esperti di pre stampa possono produrre bozze di lavoro con colori stabili in meno di un'ora.



HP Designjet 130

Stupite ogni volta i vostri clienti con un'eccezionale qualità fotografica e colori omogenei che durano nel tempo.

- La speciale formulazione degli inchiostri dye HP consente di ottenere immagini durature.
- La stampante produce immagini di grande effetto con risoluzione fino a 2.400 dpi e microscopiche gocce d'inchiostro da 4 picolitri che garantiscono colori naturali e brillanti, dettagli realistici, contrasto elevato e sfumature omogenee.
- Se utilizzata con carta fotografica e per prove HP premium plus photo and proofing paper, lucida, offre risultati eccellenti, con un'ottima profondità colore, minima visibilità dei punti e lucentezza uniforme.
- Tecnologia di rilevamento del colore con sensore interno HP per una riproduzione uniforme dei colori in tutte le stampe.



HP Designjet 130nr²

Per lavorare in tutti i formati desiderati, dalle cartoline ai poster.

- Massima flessibilità, grazie all'ampia gamma di formati e grammature supportati: il vassoio per carta standard può contenere fino a 100 fogli (fino al formato A2+).
- Lo slot di bypass frontale accetta fogli singoli formato A1+ fino a 625 mm di larghezza, mentre quello posteriore consente di utilizzare i supporti di stampa HP più pesanti e rigidi, con grammature fino a 300 g/m².
- Con l'alimentatore a rotolo automatico² è possibile stampare su supporti di stampa fino a 610 mm di larghezza e 15,24 m di lunghezza.



HP Designjet 130gp²

Dedicatevi al lavoro creativo mentre la stampante vi consente di risparmiare tempo e denaro nella riproduzione delle stampe.

- Risultati veloci e di qualità elevata con velocità fino a 4 mpp per la stampa in formato A3 e in modalità normale.
- Utilizzo ottimizzato dell'inchiostro grazie al sistema modulare di rilascio dell'inchiostro.
- Facile controllo del livello di fedeltà dei colori in tutto il flusso di lavoro, con driver ottimizzati compatibili con Apple ColorSync e che supportano i profili ICC RGB per applicazioni Mac e Windows®.
- Gestione ottimizzata del colore e maggiore accuratezza con il software RIP HP opzionale che fornisce calibrazione PANTONE® automatica, CMYKplus ed emulazione della stampa offset.

¹ Fino a 73 anni, sulla base dei test condotti da Wilhelm Imaging Research, Inc., con cartucce a getto d'inchiostro HP n. 85 e carta fotografica e per prove HP premium plus photo and proofing paper, lucida

² Piedistallo e raccogliore supporti disponibili come accessori

Caratteristiche tecniche

Tecnologia di stampa	Stampa a getto termico d'inchiostro HP		
Ugelli testina di stampa	304		
Velocità di stampa	Tipo documento Grafica a colori A3 Grafica a colori A1	Normale Supporti di stampa lucidi: 4 min. per pagina Supporti di stampa lucidi: 12 min. per pagina	Migliore Supporti di stampa lucidi: 6 min. per pagina Supporti di stampa lucidi: 17 min. per pagina
Risoluzione massima	A colori: 2.400 x 1.200 dpi		
Accuratezza del tratto	± 0,2%		
Spessore minimo delle linee	0,04 mm		
Memoria	64 MB, non espandibili		
Linguaggi stampante	PCL 3-GUI RGB Contone a 24 bit Opzionale: Adobe® PostScript® 3™ tramite software RIP		
Formati dei supporti di stampa	Standard: A1, A1+, A2, A2+, A3, A4, B2, B3, B4, buste, striscioni Personalizzato: Stampante HP Designjet 130: Fogli: da 76 x 142 a 625 x 1.625 mm, Stampante HP Designjet 130nr/gp: Fogli: da 76 x 142 a 625 x 1.625 mm; alimentatore a rotolo (larghezza): 610 mm		
Lunghezza massima dei supporti di stampa	Rotolo: Stampante HP Designjet 130nr/gp: 15,24 m (a seconda dell'applicazione); Foglio: 1.625 mm		
Larghezza massima dei supporti di stampa	625 mm		
Tipi di supporto	Carta fotografica HP premium plus photo and proofing paper, lucida e altri supporti di stampa HP, carta per prove lucida, semilucida e opaca, carta comune, carta per getto d'inchiostro, patinata, patinata pesante.		
Margini di stampa	Rotolo: 5 mm; Foglio: Superiore: 5 mm, inferiore: 12 mm, sinistro: 5 mm, destro: 5 mm		
Lunghezza di stampa massima	15,2 m (a seconda dell'applicazione)		
Vassoi per carta	1 (formato A2+)		
Gestione dei supporti di stampa, rifinitura documenti	Stampante HP Designjet 130: Alimentazione a fogli singoli (vassoio per carta, alimentazione manuale a fogli singoli, percorso posteriore), alimentatore automatico a rotolo opzionale, taglierina automatica Stampante HP Designjet 130nr/gp: Alimentazione a fogli singoli (vassoio per carta, alimentazione manuale a fogli singoli, percorso posteriore), alimentatore automatico a rotolo, taglierina automatica		
Driver inclusi	Driver per Mac OS (9.x, X.1, X.2, X.3), driver Windows® PCL 3-GUI, (Microsoft® Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP) incluso il supporto per AutoCAD 2000		
Interfaccia e connessione	Stampante HP Designjet 130: USB 1.1 (conforme USB 2.0), parallela Centronics IEEE1284 (conforme ECP), 1 slot EIO Stampante HP Designjet 130nr/gp: modello base più scheda LAN HP Jetdirect 615n Opzionale: Stampante HP Designjet 130: HP Jetdirect 615n, 680n, 610n, 600n, 175x, 310x, 380x Stampante HP Designjet 130nr/gp: HP Jetdirect 615n, 680n, 175x, 310x, 380x		
Compatibilità con i sistemi operativi	Mac (OS 9.1, 9.2, X.2, X.3), Microsoft® Windows® (NT 4.0 Server, 2000 Server, XP) Informazioni aggiornate sugli upgrade dei driver sono disponibili all'indirizzo www.designjet.hp.com		
Requisiti minimi di sistema	Doppio processore iMac G3, G4, G5, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS 9.1, OS X v 10.1.5), 128 MB di RAM, 100 MB di spazio libero su disco fisso Microsoft® Windows® (95, 98): Pentium® I, 133 MHz, 128 MB di RAM, 300 MB di spazio libero su disco fisso; Microsoft Windows NT®: Pentium II, 300 MHz, 128 MB di RAM, 400 MB di spazio libero su disco fisso; Microsoft Windows (2000, 2003): Pentium II, 300 MHz, 128 MB di RAM, 400 MB di spazio libero su disco fisso; Microsoft Windows XP: Pentium III, 733 MHz, 256 MB di RAM, 400 MB di spazio libero su disco fisso		
Requisiti di sistema consigliati	Doppio processore iMac G3, G4, G5, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS X), 512 MB di RAM, 100 MB di spazio libero su disco fisso Microsoft® Windows® (95, Me): Pentium® II, 300 MHz, 128 MB di RAM, 1 GB di spazio libero su disco fisso; Microsoft Windows NT®: Pentium III, 733 MHz, 128 MB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco fisso; Microsoft Windows 2000: Pentium III, 733 MHz, 256 MB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco fisso; Microsoft Windows XP: Pentium IV, 1 GHz, 256 MB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco fisso Doppio PowerPC G4 a 1 GHz, 512 MB di RAM		
Software incluso	Driver HP Designjet per Windows® e Macintosh		
Pannello di controllo	2 LED di stato: alimentazione, avvertimento; 3 tasti: accensione, annullamento, OK; display con icone informative		
Requisiti di alimentazione	Tensione in entrata da 100 a 240 V CA (± 10%) con autorilevazione, 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 amp massimo		
Alimentatore	Tipo: Alimentatore universale incorporato		
Assorbimento	Massimo 65 watt		
Dimensioni (l x p x h) (senza imballo/con l'imballo)	Stampante HP Designjet 130: 1.050 x 415 x 220 mm/1.192 x 545 x 495 mm Stampante HP Designjet 130nr/gp: 1.050 x 535 x 220 mm/1.192 x 545 x 495 mm		
Peso (senza imballo/con l'imballo)	Stampante HP Designjet 130: 22 kg/33,8 kg, Stampante HP Designjet 130nr/gp: 23 kg/36,8 kg		
Condizioni di funzionamento	Condizioni ambientali: Temperatura di funzionamento: da 5 a 40°C, temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 30°C, umidità in funzionamento: dal 20 all'80% di umidità relativa, umidità in funzionamento consigliata: dal 25 al 75% di umidità relativa, temperatura di immagazzinaggio: da -20 a 55°C. Livello di rumore conforme ISO 9296: potenza sonora: LwAd 6,2 B(A), pressione sonora: LpAm 50 dB(A)		
Certificazioni	Certificazioni di sicurezza: Conforme IEC 950, conforme alla direttiva dell'UE sulle basse tensioni e EN 60950, certificazione CSA per Stati Uniti e Canada, Messico NOM-1-NYCE, Argentina IRAM, Cina CCC, Singapore PSB, Russia VNIIS, Polonia ELTEST, Corea KTL. Certificazioni EMC: Conformità per i prodotti di Classe B, Classe A se connessi a reti LAN, Unione Europea (Direttiva EMC), Stati Uniti (normative FCC), Canada (DoC), Australia (ACA), Nuova Zelanda (MoC), Cina (CCC), Giappone (VCCI), Classe A per Corea (MIC), Taiwan (BSMI). Energy Star®		
Garanzia	Garanzia di un anno. Include assistenza telefonica dal lunedì al venerdì in orari d'ufficio e la sostituzione del prodotto sul luogo di installazione. Gli HP Care Pack consentono l'estensione della garanzia fino a 3 anni.		

Informazioni per l'ordine

C7791C	Stampante HP Designjet 130, cavo di alimentazione, cavo USB, testine di stampa (6), cartucce d'inchiostro (6), vassoio di alimentazione/raccolta, Macroinstaller, CD-ROM con documentazione per l'utente, poster d'installazione, guida rapida all'installazione, campioni di supporti di stampa, documento del servizio Assistenza Clienti
C7791D	Stampante HP Designjet 130nr, come C7791C, più: scheda LAN HP Jetdirect 615n, alimentatore automatico a rotolo
C7791E	Stampante HP Designjet 130gp, come C7791D, più: Eye One Display di GretagMacbeth con sistema di calibrazione monitor

Gestione della carta

Q1247A	Alimentatore automatico a rotolo HP Designjet serie 130
Q1264A	Perno per stampanti HP Designjet serie 130
Q1246A	Piedistallo e vassoio di raccolta per stampanti HP Designjet serie 130

Supporti di stampa per grandi formati

C7884A	Carta semi-lucida HP per prove (fogli 330 mm x 483 mm)
Q5486A	Carta fotografica e per prove HP premium plus photo and proofing paper, lucida A3+ (330 mm x 483 mm)
Q5487A	Carta fotografica e per prove HP premium plus photo and proofing paper, lucida A2+ (457 mm x 610 mm)
Q5488A	Carta fotografica e per prove HP premium plus photo and proofing paper, lucida (rotolo da 610 mm)
Q5489A	Carta fotografica HP premium plus photo paper, satinata A3+ (330 mm x 483 mm)
Q5490A	Carta fotografica HP premium plus photo paper, satinata A2+ (457 mm x 610 mm)
Q5491A	Carta fotografica HP premium plus photo paper, satinata (rotolo da 610 mm)
Q5492A	Carta fotografica HP opaca A3+ (330 mm x 483 mm)

Software

Q5672A	RIP Software HP per HP Designjet serie 130 (Win e Mac)
Q6643A	RIP Software Best Designer Edition 4.0 per HP (XL - Win e Mac)

Servizio assistenza clienti

U3477A/E	HP Care Pack - intervento sul luogo d'installazione il giorno lavorativo successivo alla chiamata, 3 anni
U4662PA/PE	HP Care Pack, assistenza successiva alla garanzia, intervento sul luogo d'installazione il giorno lavorativo successivo alla chiamata, 1 anno

Per l'elenco completo dei supporti di stampa e dei numeri di catalogo, visitare il sito Web HP all'indirizzo www.hp.com/go/designjet e selezionare "Supporti di stampa"

www.hp.com
www.hp.com/it
www.hp.com/go/designjet

**Diemme s.n.c. - Via Giovanni XXIII, 4 - 22063 Cantù (CO) Tel. +39.031.704587
- +39.031.716208 Fax. +39.031.4033112**

