

Endoscopio Wireless per ispezioni SecurSCAN® MW 50

www.securscan.it

Monitor LCD TFT a colori da 2.36" Wireless
Cavo snodabile da 1 mt. Ø 9 mm.
Batterie ricaricabili al litio
Grado di protezione IP67
Illuminazione a LED regolabile



Distribuito da:
SECURITY® SRL
Via dei Girasoli 6/a
47042 Cesenatico
FC - Italy

www.securitaly.com
info@securscan.it

Endoscopio Wireless per ispezioni

SecurSCAN® MW 50



SecurSCAN MW50 permette di effettuare rapide ispezioni in zone normalmente di difficile accesso. La mini telecamera impermeabile con cavo snodabile di 1 metro di lunghezza offre flessibilità d'uso e un comodo accesso alle aree da ispezionare.

Il monitor TFT-LCD Wireless può essere separato dall'apparato per garantire una buona visibilità delle immagini anche in situazioni in cui è necessario orientare o utilizzare la camera in spazi angusti.

Accessori inclusi: magnete, specchio e uncino.

Vedi anche: SecurSCAN MW55

Specifiche Telecamera

Sensore:	CMOS
Pixel:	704 x 576 (PAL)
Angolo di visuale:	50°
Frequenza:	2468 Mhz
Banda:	25 Mhz
Modulazione:	FM type
Alimentazione:	4 x AA
Dimensioni:	186 x Ø15 x 41 mm. cavo escluso
Peso:	530g

Specifiche Monitor

Tipo:	LCD-TFT 2.36"
Pixels:	480 x 240
Sistema video:	PAL
Frequenza:	2468 Mhz
Consumo:	max 450 mAh
Alimentazione:	1 x batteria ricaricabile al Litio
Dimensioni:	100 x 70 x 30 mm.
Peso:	140g

Specifiche di Sistema

Temperatura d'uso:	da -10 a +50 °C
Umidità:	dal 15 a 85% RH

